

# KTM 250 ADVENTURE



## MOTOR

Par máximo	24 Nm
Cambio	6 marchas
Refrigeración	Refrigeración líquida
Potencia en Kw	22 kW
Arranque	Arranque eléctrico
Carrera	61.1 mm
Diámetro	72 mm
Embrague	Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamente
Emisiones de CO2	73 g/km
Cilindrada	248.8 cm³
EMS	EMS Bosch
Estructura	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
Consumo de combustible	3.1 l/100 km
Engrase	Lubricación por cárter húmedo
Capacidad del depósito (aprox.)	14.5 l
Diámetro del disco de freno delantero	320 mm
Diámetro del disco de freno trasero	230 mm
Freno delantero	Pinza de cuatro pistones con anclaje radial
Freno trasero	Pinza flotante de un pistón
Cadena	Junta en X 520
Peso seco	156 kg
Estructura del chasis	Chasis multitubular de acero, pintado al polvo
Suspensión delantera	WP APEX 43
Altura libre al suelo	200 mm
Suspensión trasera	Amortiguador WP APEX
Altura del asiento	855 mm
Ángulo de dirección	63.5 °
Recorrido de suspensión delantera	170 mm
Recorrido de suspensión trasera	177 mm

**USD 8.690**

**KTM**