

KTM 890 ADVENTURE



MOTOR

Par máximo	100 Nm
Cambio	6 marchas
Refrigeración	Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite
Potencia en Kw	77 kW
Arranque	Arranque eléctrico
Carrera	68.8 mm
Diámetro	90.7 mm
Embrague	Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamente
Emisiones de CO2	105 g/km
Cilindrada	889 cm³
EMS	EMS de Bosch con RBW
Estructura	Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos
Consumo de combustible	4.5 l/100 km
Engrase	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite
Capacidad del depósito (aprox.)	20 l
ABS	Bosch 9.1 MP (incl. ABS en curvas y modo offroad, desconectable)
Diámetro del disco de freno delantero	320 mm
Diámetro del disco de freno trasero	260 mm
Freno delantero	Disco de freno, con pinza de cuatro pistones con anclaje radial
Freno trasero	Pinza flotante de dos pistones
Cadena	Junta en X 520
Peso seco	196 kg
Estructura del chasis	Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo
Suspensión delantera	WP APEX 43
Altura libre al suelo	233 mm
Suspensión trasera	Amortiguador WP APEX
Altura del asiento	830 mm
Ángulo de dirección	64.1 °
Recorrido de suspensión delantera	200 mm
Recorrido de suspensión trasera	200 mm

USD 26.990

KTM