

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S



MundoMOTERO

MOTOR

ARRANQUE	Arranque eléctrico
CAMBIO	6 marchas
CARRERA	71 mm
CILINDRADA	1301 cm³
DIÁMETRO	108 mm
EMBRAGUE	Embrague antirrebotes PASC (TM), accionamiento hidráulico
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 3 bombas de aceite
ESTRUCTURA	V2 a 75°, 4 tiempos
POTENCIA EN KW	118 kW
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida

CHASSIS

ALTURA DEL ASIENTO	849 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	223 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	65.3 °
CADENA	525 X Ring
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	23 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	267 mm
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Multitubular en cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo
PESO SECO	220 kg
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	200 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	200 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	Suspensión invertida WP SAT (semi-active technology) Ø 48 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador WP SAT (semi-active technology)

USD 37.390

KTM