

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 50 SX

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS
Cilindrada	49.9 CM ³
Cambio	AUTOMÁTICO
EMS	DELL'ORTO PHBG 19 BS
Lubricante de motor	ATF "MOTOREX DEXRON 3"
Transmisión primaria dientes embrague	61
Transmisión primaria	33:61
Embrague	EMBRAGUE CENTRÍFUGO (REGULABLE)
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
Ciclo del motor	2-STROKE

PARTE CICLO

Estructura del chasis	CHASIS TUBULAR CENTRAL CON DOBLE CUNA
Freno delantero	FRENO DE DISCO
Freno trasero	FRENO DE DISCO
Estructura del subchasis trasero	STEEL / POLYAMIDE GLASS FIBER
Cadena	415, NO ESTANCO

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	XACT 35 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 35 MM
Suspensión trasera	XACT WP MONO SHOCK
Recorrido de suspensión delantera	165 MM
Recorrido de suspensión trasera	190.5 MM
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Ajuste suspensión trasera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE

DIMENSIONES

Altura del asiento	653 MM
Altura libre al suelo	233 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	2.3 L
Peso (sin combustible)	43.5 KG