

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 2026 KTM 65 SX

### MOTOR

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Estructura                            | MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS                                 |
| Cilindrada                            | 64.9 CM <sup>3</sup>  |
| Cambio                                | 6 MARCHAS   |
| EMS                                   | MIKUNI VM 24  |
| Lubricante de motor                   | MOTOREX TOPSPEED 4T 15W50   |
| Transmisión primaria dientes embrague | 75  |
| Transmisión primaria                  | 23:75   |
| Embrague                              | EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMA HIDRÁULICO FORMULA |
| Cilindros del motor                   | SINGLE CYLINDER   |
| Ciclo del motor                       | 2-STROKE  |

## PARTE CICLO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Estructura del chasis | <b>CHASIS TUBULAR CENTRAL CON DOBLE CUNA</b> |
|-----------------------|--|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Freno delantero | <b>FRENO DE DISCO</b> |
|-----------------|-----------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Freno trasero | <b>FRENO DE DISCO</b> |
|---------------|-----------------------|

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Estructura del subchasis trasero | <b>STEEL / POLYAMIDE GLASS FIBER</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Cadena | <b>420</b> |
|--------|------------|

## SUSPENSIÓN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Suspensión delantera | <b>XACT 35 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 35 MM</b> |
|----------------------|---|

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Suspensión trasera | <b>XACT WP MONO SHOCK</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Recorrido de suspensión delantera | <b>215 MM</b> |
|-----------------------------------|---------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Recorrido de suspensión trasera | <b>253.5 MM</b> |
|---------------------------------|-----------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Reajuste suspensión delantera | <b>COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE</b> |
|-------------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ajuste suspensión trasera | <b>COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE</b> |
|---------------------------|---|

## DIMENSIONES

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Altura del asiento | <b>730 MM</b> |
|--------------------|---------------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Altura libre al suelo | <b>259 MM</b> |
|-----------------------|---------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Capacidad del depósito (aprox.) | <b>4.5 L</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Peso (sin combustible) | <b>54.3 KG</b> |
|------------------------|----------------|