

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 1390 SUPER ADVENTURE R

MOTOR

Estructura **V2 A 75°, 4 TIEMPOS**

Cilindrada **1350 CM³**

Potencia **173 PS**

Par máximo **145 NM**

Cambio **6 MARCHAS**

Emisiones de CO₂ **139.5 G/KM**

Refrigeración **REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE**

Cilindros del motor **TWIN CYLINDER**

EMS **EMS DE KEIHIN CON RBW, DOBLE ENCENDIDO**

Lubricante de motor **MOTOREX, SAE 10W-50**

Ciclo del motor **4-STROKE**

Silencer material **STAINLESS STEEL**

Silencer type **SILENCER**

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero **320 MM**

Diámetro del disco de freno trasero **267 MM**

Freno delantero **2 X BREMBO 4-PISTON, RADIALY MOUNTED CALIPER, BRAKE DISC Ø 320 MM**

Freno trasero **BREMBO 2-PISTON, FIXED CALIPER, BRAKE DISC Ø 267 MM**

Cadena **525 X RING**

Estructura del chasis **CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL TRELLIS FRAME, POWDER COATED**

Ángulo de dirección **64.7 °**

Estructura del subchasis trasero **ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO**

Avance **112 MM**

Distancia entre ejes **1577 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera

WP-USD XPLOR 48

Suspensión trasera

MONOAMORTIGUADOR WP XPLOR CON PDS

Recorrido de suspensión delantera

240 MM

Recorrido de suspensión trasera

240 MM

Reajuste suspensión delantera

COMPRESSION, REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT

Ajuste suspensión
trasera

**COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND AND PRELOAD
ADJUSTMENT**

DIMENSIONES

Altura del asiento **880 MM**

Distancia entre ejes **1577 ± 15 MM**

Capacidad del depósito (aprox.) **23 L**

Altura libre al suelo **242 MM**

Peso (sin combustible) **231 KG**

Peso con el depósito lleno **248 KG**

Tolerancia distancia entre ejes **15 MM**

Diámetro de rueda delantera **21 "**

Diámetro de rueda trasera **18 "**

Ancho de rueda delantera **2.5 "**

Ancho de rueda trasera **4.25 "**

Ruedas **2.5 X 21"; 4.25 X 18"**

Ruedas **LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS**