

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 1390 SUPER ADVENTURE S

MOTOR

Estructura **V2 A 75°, 4 TIEMPOS**

Cilindrada **1350 CM³**

Par máximo **145 NM**

Cambio **6 MARCHAS**

Emisiones de CO₂ **139.5 G/KM**

Refrigeración **REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE**

Cilindros del motor **TWIN CYLINDER**

EMS **EMS DE KEIHIN CON RBW, DOBLE ENCENDIDO**

Lubricante de motor **MOTOREX, SAE 10W-50**

Silencer material **STAINLESS STEEL**

Silencer type **SILENCER**

PARTE CICLO

Freno delantero **2 X BREMBO 4-PISTON, RADIALY MOUNTED CALIPER, BRAKE DISC Ø 320 MM**

Freno trasero **BREMBO 2-PISTON, FIXED CALIPER, BRAKE DISC Ø 267 MM**

Cadena **525 X RING**

Estructura del chasis **CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL TRELIS FRAME, POWDER COATED**

Ángulo de dirección **65.3 °**

Estructura del subchasis trasero **ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO**

Avance **110 MM**

Distancia entre ejes **1558 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera **SUSPENSIÓN INVERTIDA WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY) Ø 48 MM**

Suspensión trasera **AMORTIGUADOR WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY)**

Recorrido de suspensión delantera **220 MM**

Recorrido de suspensión trasera **220 MM**

Reajuste suspensión delantera **SEMI-ACTIVE, ELECTRONICALLY REGULATED PRELOAD**

DIMENSIONES

Altura del asiento **847/867 MM**

Distancia entre ejes **1558 ± 15 MM**

Capacidad del depósito (aprox.) **23 L**

Altura libre al suelo **223 MM**

Peso (sin combustible) **227 KG**

Peso con el depósito lleno **244 KG**

Tolerancia distancia entre ejes **15 MM**

Diámetro de rueda delantera **19 "**

Diámetro de rueda trasera **17 "**

Ancho de rueda delantera **3.50 "**

Ancho de rueda trasera **5 "**

Ruedas **3.50 X 19"; 5 X 17"**

Ruedas **LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO**