

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 790 ADVENTURE

MOTOR

Estructura **BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS**

Cilindrada **799 CM³**

Potencia **95 PS**

Par máximo **87 NM**

Cambio **6 MARCHAS**

Emisiones de CO₂ **100 G/KM**

Refrigeración **REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE**

Cilindros del motor **TWIN CYLINDER**

EMS **EMS DE BOSCH CON RBW**

Lubricante de motor **MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50**

Ciclo del motor **4-STROKE**

Silenciador **SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE**

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero **320 MM**

Diámetro del disco de freno trasero **260 MM**

Freno delantero **2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE, DISCO DE FRENO**

Freno trasero **PINZA FLOTANTE DE 2 PISTONES, DISCO DE FRENO**

Cadena **JUNTA EN X 520**

Estructura del chasis **CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO**

Ángulo de dirección **64.1 °**

Estructura del subchasis trasero **MULTITUBULAR DE ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, PINTADO AL POLVO**

Avance **107.8 MM**

Distancia entre ejes **1509 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 43
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP APEX
Recorrido de suspensión delantera	200 MM
Recorrido de suspensión trasera	200 MM
Suplemento suspensión delantera	COMPRESSION, REBOUND
Suplemento suspensión trasera	PRELOAD / REBOUND

DIMENSIONES

Altura del asiento	840/860 MM
Distancia entre ejes	1509 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	20 L
Altura libre al suelo	233 MM
Peso (sin combustible)	203 KG
Ruedas	2.50 X 21"; 4.50 X 18"
Ruedas	TUBELESS ALUMINIUM SPOKED WHEELS